



**Конвейер поворотный КПЛ** предназначен для поворота поточных линий на 90° и 180° в помещениях, где невозможно выставить линию прямо или этого требует технологический процесс и определенная расстановка оборудования.

#### Принцип работы:

На каркасе из профильной трубы располагается пульт управления, приводная система на базе мотор-редуктора, полотно конвейера и натяжной вал. Убегание ленты ограничивают подшипники, закрепленные по внешнему краю ленты. Пульт управления оснащен переключателем «СТОП/ВПЕРЕД/НАЗАД» и регулировкой оборотов на базе частотного преобразователя.

Технические характеристики	КПЛ-90-600	КПЛ-180-600	КПЛ-90-900	КПЛ-180-900
Установленная мощность, кВт	0,2	0,4	0,2	0,4
Напряжение	230В 50 Гц			
Ширина конвейерной ленты, мм	600		900	
Высота рабочей зоны от пола, мм	900-950			
Температура продукта, °С	до 100			
Скорость движения ленты, м/мин	0,5-5			
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	1,4х1,25х1,05	2,5х1,4х1,05	1,7х1,55х1,05	3,1х1,7х1,05
Масса, кг	150	250	200	300

#### Стоимость оборудования

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Конвейер поворотный КПЛ-90-600	520 000,00
Конвейер поворотный КПЛ-180-600	780 000,00
Конвейер поворотный КПЛ-90-900	660 000,00
Конвейер поворотный КПЛ-180-900	1 020 000,00

#### Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**